



TEHO

KORKEAPAINOVOITELUAINE

Erittäin tehokas korkeapainovoiteluaine ja -rasva, joka sisältää PTFE:tä. Voitelee tehokkaasti äärimmäisissä olosuhteissa.

Pureutuu tehokkaasti vanhan rasvan ja lian läpi. Tarttuu erittäin lujasti voideltaville pinoille ja takaa kestävät voiteluominaisuudet äärimmäisissä olosuhteissa. Ei tipu.

Voitelee tehokkaasti lämpötiloissa -20 °C – +160 °C (hetkellisesti +170°C, jäätymispiste -25°C). Sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän luonnollisia ja synteettisiä voiteluaineita. PTFE parantaa voitelukykyä ja vähentää merkittävästi kitkaa.

Tuote on vettähylyvä, suojaa korroosiolta ja soveltuu meriolosuhteisiin. NLGI –luokka 2.

H1 luokiteltu elintarviketeollisuuden käyttöön (tuote voi olla satunnaisessa kontaktissa elintarvikkeisiin).

Voitelee tehokkaasti laakerit, ketjut, johteet, hammaspyörät, liukupinnat, venttiilit, jne. ajoneuvoissa, laivoissa, teollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa.

KÄYTTÖOHJE:

- Ravista huolella ennen käyttöä.
- Suihkuta reilusti voideltavalle alueelle.
- Liuottimen haihduttua muodostaa kestävä voitelupinnan.

Tuote on pakattu aerosolipulloon, jonka nettotilavuus on 500ml (650ml brutto). Myyntierä on yksi (1) laatikko, joka sisältää 12 pulloa. Vain Ammattikäyttöön.



Hitech Chemicals Finland Oy
PL 62, 00811 Helsinki, Finland
tel +358 (0)207 434 780
www.hitech.fi