



TEHO ANTI-GRAFFITI PROTECT

Erittäin tehokas koviin ja huokoisten pintojen graffitien ja töhryjen suoja-aine. Tuote on vesipohjainen suoja-aine, joka muodostaa pitkäkestoisen suojan koville ja huokoisille pinnoille graffiteja, töhryjä, sääolosuhteita ja ilmansaasteita vastaan.

Voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa mm. betoni-, tiili-, kivi, ym. -pintojen suojaukseen. Tuote muodostaa läpinäkyvän yleensä lähes huomaamattoman suojakalvon, joka estää graffitien ja töhryjen pääsyn itse käsiteltävään pintaan.

Pesun yhteydessä suojakalvoon tarttunut graffiti tai töhry irttoa helposti käytettäessä esim. Hitech Chemicals TEHO-tuotesarjan maalin, graffitien ja töhryjen poistoaineita.

KÄYTTÖOHJE:

1. Esivalmistelut: Poista graffiti, töhryt, maali, lika, vaha tai öljy käsiteltävältä pinnalta.
2. Levitetään suoja-aine pinnalle harjalla, telalla tai ruiskuttamalla. Tuote levitetään raakana. Lisää vähintään 2 kerrosta, betonipinnoille mieluiten 3 kerrosta. Käsittely lämpötila +5°C - 40°C.
3. Kontaktiaika: Täysin veden ja graffitinpitävä suoja 2 tuntia käsittelystä. Kuivumisaika normaalisti 4 tuntia. Optimaalinen suoja saavutetaan 72 tunnin jälkeen.
4. Tuotteen kulutus riippuu käsiteltävän pinnan huokoisuudesta. Kulutus keskimäärin 0,125 - 0,25 litraa/m².
5. Pinnan puhdistus graffitien tai töhryjen jälkeen: Suositellaan käytettäväksi Hitech Chemicals TEHO-tuotesarjan maalin, graffitien ja töhryjen poistoaineita. Osa suojakalvosta irttoa pesussa, joka on sen tarkoitus; graffitit tai töhryt irttoavat suojakalvon mukana.
6. Uudelleen suojaus: Aiemmin käsitellyt pinnat suositellaan suojattavaksi jokaisen töhryn poiston jälkeen 1-3 käsittelykertaa.

Tuotenumero: 304105

Tuote on pakattu 5 Litran muovastiaan. Myyntierä on yksi (1) laatikko, joka sisältää 4 astiaa. Ammattikäyttöön.



Hitech Chemicals Finland Oy
PL 62, 00811 Helsinki, Finland
tel +358 (0)207 434 780
www.hitech.fi