



## TEHO PTFE PAINERASVA

### **Erittäin liukas ja pitkäkestoinen PTFE korkeapainerasva**

- Puomien, liukupintojen ja laakereiden voiteluun
- Hyvää voitelevuus ja säänkesto
- Suojaa osia kiinnileikkautumiselta

TEHO PTFE Painerasva on erittäin tehokas korkeapainevoiteluaine ja -rasva, joka pureutuu tehokkaasti vanhan rasvan ja lian läpi. Tarttuu erittäin lujasti voideltaville pinoille ja takaa kestävät voiteluominaisuudet äärimmäisissä olosuhteissa. Ei tipu.

Voitelee tehokkaasti lämpötiloissa -20 °C - +180 °C (hetkellisesti +200 °C, jäätymispiste -25 °C). Sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän luonnollisia ja synteettisiä voiteluaineita. PTFE parantaa voitelukykyä ja vähentää merkittävästi kitkaa.

Tuote on vettähyökyvä, suojaa korroosiolta ja soveltuu meriolosuhteisiin. Tehokas kiinnileikkautumisen esto ruostumattomalle teräkselle, alumiinille ja muille metallipinnoille. Väriältään vaalea.

Voitelee tehokkaasti puomit ja liukupinnat, nivelet, laakerit, ketjut, johteet /liukukiskot, hammaspyörät, venttiilit, jne.

Soveltuu käytettäväksi ajoneuvoissa, koneissa, laivoissa, teollisuudessa ja maataloudessa.

### **KÄYTTÖOHJE:**

1. Ravista pulloa hyvin (yli 7 sekuntia) ennen käyttöä.
2. Varmista, että voideltavan kohteen mahdolliset liikkuvat osat on kytketty pois käytöstä.
3. Suihkuta voitelurasvaa kauttaaltaan voideltavaan kohteeseen.
4. Anna voitelurasvan tunkeutua ja tarttua voideltavaan kohteeseen sekä odota tunkeutuvien aineosien haihtumista ennen kohteen/koneen/laitteen käyttöä.
5. Liuottimen haihduttua muodostaa kestävä voitelupinnan.

### **AMMATTIKÄYTTÖÖN**

**Tuotenumero: 5084**

Tuote on pakattu aerosolipulloon, jonka nettotilavuus on 600ml. Myyntierä on yksi (1) laatikko, joka sisältää 12 pulloa. Ammattikäyttöön.



Hitech Chemicals Finland Oy  
PL 62, 00811 Helsinki, Finland  
tel +358 (0)207 434 780  
www.hitech.fi