



M.O. 30W

Yksiasteinen dieselmoottoriöljy

Täyttää seuraavat vaatimukset:

SAE 30
API CF
CATERPILLAR Series 3
MACK EO-J
MIL L 2104 C
DAVID BROWN DB OM 616
VOLVO B20



Pakkaukset:

208 L (PM3103-DR)

Korkealaatuinen yksiasteinen mineraaliöljypohjainen moottoriöljy diesel moottoreille ja hydraulikkajärjestelmille kun vaatimuksena on SAE 30-luokan moottoriöljy. Se on erityisesti suunniteltu VOLVON ja CATERPILLARIN järjestelmiin.

Tuotteen ominaisuudet:

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Arvo
Tiheys 15 °C	D 1298	kg/l	0.89
Viskositeetti 40 °C	D 445	cSt	74.12
Viskositeetti 100 °C	D 445	cSt	11.17
Viskositeetti -25 °C	D 5293	CP	3801
Viskositeetti-indeksi	D 2270		141
Leimahduspiste	D 92	°C	226
Jähmepiste	D 97	°C	-30
TBN (emäsvaranto)	D 2896	mgKOH/g	9.48

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our consumers benefit from the latest technical development.