

ELITE

Jäähdytinnesteet

Vihreä, punainen, keltainen ja kirkas



Super AF Green - Vihreä 100%

Super AF Green jäähdytinneste on perinteinen ja korkealaatuinen. Jäähdytinneste antaa erinomaisen korroosio- ja jäätymissuojan moottoreille ja jäähdytinjärjestelmille. Se soveltuu jäähdytinnesteeksi sekä autoihin että työkoneisiin.

Ylittää standardin BS 6580: 1992 vaatimukset. Ei sisällä nitriittejä, amiineja tai fosfaatteja. Tuote sisältää: Monoetyleeniglykolia, inhibiittejä, väriainetta.

Suosittelava vaihtoväli 1 – 2 vuotta.

Pakkaskestävyys veteen sekoitettuna 1:1 = -36 °C



Super AF Red - Punainen 100%

Super AF Red on nykyaikainen ja korkealaatuinen, pitkän vaihtovälin jäähdytinneste. Super AF Red antaa erinomaisen korroosio- ja jäätymissuojan moottoreille ja jäähdytinjärjestelmille. Uudentyyppisen lisäaineistuksen johdosta se soveltuu erinomaisesti nykyaikaisiin moottoreihin ja jäähdytysjärjestelmiin, joissa käytetään perinteisten materiaalien ohella alumiinia, kuparia, messinkiä sekä muovi- ja kevytmetalliseoksia.

Super AF Red on muun muassa seuraavien moottorivalmistajien hyväksymä:

ASTM D3306 Type I, ASTM D6210 Type I-FF, GB 29743-2013, JIS K 2234, SAE J1034, SAE J1941, Caterpillar Motoren GCM34, Deutz DQC CB-14, DFS 93K217, Fiat 9.55523, Ford WSS-M97B44-D, GMW 3420 (DEX-COOL), Komatsu 07.892 (AF-NAC), MAN 324 Typ SNF, MB 325.3 (concentrate), MB 326.3 (ready to use), Skoda 61-0-0257, STJLR.03.5212, Volvo VCS-2 / VCS-1, VW TL-774-F (G12+), VW TL-774-D (G12).

Tuote ei sisällä nitriittejä, amiineja, silikaatteja, boraatteja tai fosfaatteja.

Tuote sisältää: Monoetyleeniglykolia, inhibiittejä, väriainetta

Suosittelava vaihtoväli 3 – 5 vuotta.

Pakkaskestävyys veteen sekoitettuna 1:1 = -38 °C



Super AF Yellow - Keltainen 100%

Super AF Yellow on nykyaikainen ja korkealaatuinen, pitkän vaihtovälin jäähdytinneste. Super AF Yellow antaa erinomaisen korroosio- ja jäätymissuojan moottoreille ja jäähdytinjärjestelmille. Uudentyyppisen lisäaineistuksen johdosta se soveltuu erinomaisesti nykyaikaisiin moottoreihin ja jäähdytysjärjestelmiin, joissa käytetään perinteisten materiaalien ohella alumiinia, kuparia, messinkiä sekä muovi- ja kevytmetalliseoksia.

Super AF Yellow on muun muassa seuraavien moottorivalmistajien hyväksymä:

Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volvo VCS, Volkswagen VAG TL 774 D & F, MAN 324 SNF.

Tuote ei sisällä nitriittejä, amiineja, silikaatteja, boraatteja tai fosfaatteja.

Tuote sisältää: Monoetyleeniglykolia, inhibiittejä, väriainetta.

Suosittelava vaihtoväli 3 – 5 vuotta.

Pakkaskestävyys veteen sekoitettuna 1:1 = -38 °C



Super HD Kirkas - Käyttövalmis -40 °C

Super HD Kirkas on käyttövalmis jäähdytinneste henkilöautoille ja hyötyajoneuvoille. Sopii käytettäväksi kaiken tyyppisten moottoreiden ja jäähdytysjärjestelmien kanssa. Hybriditeknologiassa ansoista tuote sekoittuu turvallisesti lähes kaiken väristen ja tyyppisten jäähdytinnesteiden kanssa, myös vanhan nesteen kanssa sekoitettaessa. Pakkaskestävyys -40 °C.

Hitech Europe Oy Turkkirata 10, 33960 Pirkkala

☎ **020 7434 780**

✉ **myynti@hitech.fi**

🌐 **www.hitech.fi**

